

Link do produktu: <https://fhprogres.pl/led-line-prime-plafon-lunar-16w-4000k-1600lm-ip65-okragly-p-282.html>



LED line PRIME Plafon LUNAR 16W 4000K 1600lm IP65 okrągły

Cena brutto	105,00 zł
Cena netto	85,37 zł
Czas wysyłki	1-2 dni robcze

Opis produktu

Opis produktu:

PLAFON LUNAR jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w biurach, hotelach, szkołach, budynkach wielorodzinnych, jak również w różnego typu budynkach magazynowych czy prywatnych, gdzie potrzebujemy opraw z czujnikiem ruchu, aby nie szukać włącznika, tylko automatycznie oświetlić sobie drogę lub wejście.

Co ważne, doskonałym miejscem do zamontowania tej oprawy są łazienki w miejscach publicznych i wejścia do mieszkań na klatkach schodowych. Dodatkową zaletą, która potwierdza zasadność stosowania oprawy w toaletach jest gwarancja zachowania wodoszczelności IP65 dla całej oprawy, czyli mogą być stosowane w warunkach o podwyższonej wilgotności.

Cechą niezwykle ważną jest łatwy i szybki montaż i demontaż, warto na to zwrócić uwagę, ponieważ do sufitu lub ściany przykręcamy tylko uchwyt montażowy i łączymy przewody na szybkozłączki, następnie nakładamy plafon na uchwyt. Natomiast do demontażu służą dwa przyciski, które odblokowują uchwyt.

Podstawowe parametry, które są istotne z punktu widzenia przeznaczenia budynków i miejsc w których będą zamontowane:

- IP65 – bardzo wysoka pyło- i wodoszczelność, gdzie 6 oznacza najwyższy stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych drutem oraz ochronę przed najdrobniejszym pyłem, a 5 oznacza ochronę przed strugą wody 12,5l/min laną na obudowę z każdej strony. Dzięki takiej odporności oprawa może być swobodnie stosowana w zakładach stolarskich i innych zakładach przemysłowych o wysokim narażeniu na obecność pyłów, a także o podwyższonej wilgotności.
- IK10 jest oznaczeniem najwyższej wytrzymałości mechanicznej tzw. Wandaloodporność, oznacza odporność na uderzenie o energii 20J. Jest to niezwykle istotny parametr w budynkach przemysłowych i na klatkach schodowych, gdzie istnieje ryzyko uderzenia w oprawę kamieniem, czy zahaczenia ciężkim przedmiotem.
- YELLOW-FREE - klosz zbudowany jest z nieżółknącego poliwęglanu, wytrzymałego na wpływ

promieni UV

Charakterystyka produktu:

- **Moc:** 16W
- **Strumień świetlny:** 1360lm
- **Zasilanie:** 230V AC
- **Barwa światła:** neutralna biała 4000K
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Klasa ochrony mechanicznej:** IK10
- **Klasa energetyczna:** E
- **Zakres temperatur pracy:** -40 ~ +45°C
- **Żywotność:** 50000h
- **Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000
- **Kąt rozsyłu światła:** 120°
- **Wskaźnik oddawania barw:** >80
- **Współczynnik mocy:** >0,9
- **Czas rozświetlania do 60% pełnego strumienia świetlnego:**
- **Wymiary:** 265x40mm

5 lat gwarancji